LUX Hot Tub Modelle:	Sitzplätze	Gewicht	Palettengröße	VKPreis
Hot tub Ø208 <i>LUX BASIC</i>	5	230 kg	1.2x2.35x2.3(h)m	2.799 €
Hot tub Ø208 LUX PREMIUM	5	250 kg	1.2x2.35x2.3(h)m	2.999€



## Technische Details Hot Tub LUX BASIC:

- \* Wandverkleidung 16 mm nordische Fichte
- \* Becken Einsatz GFK hochblank poliert (in blau, weiß oder grau)
- \* Integrierter Aluminium Ofen mit Glastür (30 kW) + 2 m Rauchrohr mit Hitzeschutz
- \* Holzscheitlänge bis zu 50 cm (Wir bieten an 40 Liter Birke im Sack für 16,90 €)
- \* Ablauf mit Absperrhahn
- \* 2-stufige Einstiegsleiter
- \* Holzschutz Anstrich ist nicht inbegriffen (Extra Angebot möglich Remmers HK Lasur)
- \* Aufheizzeit von 5-38°C in 1,5 2,5 Stunden





## Technische Details Hot Tub LUX PREMIUM:

- \* Wand Verkleidung 21mm Thermowood Paneel(kastanienbraun)
- \* Becken Einsatz Ergonomic GFK Becken hochglanz poliert (in blau, weiß oder grau)
- \* Integrierter Aluminium Ofen mit Glastür (30kw) + 2m Rauchrohr mit Hitze Schutz
- \* Holzscheitlänge bis zu 50 cm (Wir bieten an 40 Liter Birke im Sack für 16,90€ extra)
- \* Ablauf mit Absperrhahn
- \* DELUXE Treppe 2-stufig
- \* Holz- & Wetterschutz für Außenseite inclusive
- \* Aufheizzeit von 5 38°C in 1,5 2,5 Stunden

EXTRA Zubehör:	VK Preis
LUX 2-Stufen Treppe für LUX Basic Modell	
Holzschutz Anstrich für LUX Basic Modell	
High Quality Sprudel System, 6 Düsen, Edelstahl Abdeckung . Adjustable nozzles, can be closed, pneumatic switch	
LED Licht Set für Ø208 - (2 Lampen , 6 farbig , einstellbar)	
AquaClarus Skimmerfilter Leistung 3600liter/Stunde	
PVC Plane für Ø208 - wetterbeständig, UV beständig , kleines Wasserloch in der Mitte, erhältlich in braun, schwarz oder grau	99,00€
Isolierdeckel Ø208cm, erhältlich in braun, schwarz oder grau	
GFK - Deckel Ø208cm, erhältlich in weiß, blau oder grau	
Umrührpaddel Länge 176cm	